

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto            | Diamant Phono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Descrizione              | Lastra Knauf Diamant in gesso rivestito altamente prestazionale, costituite da un nucleo di gesso fibrorinforzato. Sul retro è incollato un pannello in fibra di poliestere (FPE) a densità differenziata con eccellenti proprietà acustiche.                                                                                                                                     |
| Caratteristiche tecniche | <ul style="list-style-type: none"><li>- spessore: 12,5 mm (lastra) + 10 - 20 - 40 mm (FPE)</li><li>- euroclasse reazione al fuoco: B-s1,d0</li><li>- conducibilità termica: W/mK 0,25 (lastra) - W/mK 0,033 (FPE)</li></ul>                                                                                                                                                       |
| Vantaggi                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- indicata per l'incremento delle prestazioni acustiche di pareti e soffitti</li><li>- ideale per la riqualificazione acustica in ambito residenziale</li><li>- veloce da installare</li><li>- applicabile anche senza struttura metallica - con ancoraggio a parete tramite Knauf Perlfix</li><li>- elevata resistenza meccanica</li></ul> |